



CHASSIS Pour un ou plusieurs modules jusqu'à 13,5m de longueur et jusqu'à 4m de largeur	Auto-portants	Profils et tubes d'acier, de diverses épaisseurs	Protection anti-corrosion	Dimensions	Normes Significatives
Maisons Modulaires Fixes - Fixation du châssis aux fondations de béton. Maisons Modulaires Mobiles – Pieds réglables et essieux de roues.	Modulaire. Soudé et Boulonné	2mm a 10mm épaisseurs	Galvanisation par immersion à chaud	De 3m x 2m Jusqu'à 13,5m x 4m	EN 10219-1/NP EN ISO 1461 NP EN 206/A 400

STRUCTURE	Panneaux structurels et Isolants T&A	Isolation thermique(T) e acoustique(A) entre panneaux	Profils et/ou Tubes en Acier Galvanisé	Lâme d'air avec Ventilation	Epaisseur Totale	Normes Significatives
Murs Extérieurs	Sandwich de 60mm et densité 40kg/m3 + plaques de 10mm en MDF Hydrofuge	Laine de roche 40Kg/m3 de densité compressée en 50 mm	1 mm et 2 mm	50mm	120mm	EN 13163
Toiture	Sandwich	30 mm et 40 kg/m3 + Laine de roche 40Kg/m3 (densité) compressée en 50 mm	2 mm plaques toiture/plafond	300 mm en moyenne entre toiture et plafonds	380 mm en moyenne	EN 14509
Plafonds	Architectural lisse, sandwich	de 40 a 60 mm et 40 kg/m3 de densité	Oui	---	40mm	EN 14509
Murs Intérieurs	Plaque en MDF hydrofuge (10+10 mm)	Laine de Roche de 40Kg/m3 de densité compressée en 45mm	45mm	45mm	65mm	EN 310/17/19/21/23 ou GB 8624 ASTM D6109/G21
Planchers	Sandwiche + Dallage béton allégé	40mm et 40 kg/m3 + Béton allégé de 70mm	Maille en acier de 6mm et Cadrillage 100x100	600mm jusqu'au sol	730mm	EN 13163

FINITIONS	Couleurs	Classe résistance & Autres	Normes Significatives
Murs intérieurs des salles de bains (sur les zones d'utilisation d'eau) revêtement en faïence .Tous les autres murs en MDF ou hydrofuge ou MGO peints avec une peinture acrylique et joints de dilatation	Blanc,crème ou gris. Faïence couleur au choix	Lavable et antifongique	EN 310/317/323/13501
Murs extérieurs système"ETICS" avec revêtement élastique acrylique rugueux.	Blanc ou crème	Intempéries, lavable, antifongique	ETAG 04
Revêtement Carrelage (plusieurs) des SDB et Parquet Flottant Hydrofuge dans les autres pièces	Tous les couleurs	AC4	EN 13329/433/685/424/5/438
Plafond panneaux laqués, lisses 1000mm largeur et 40 mm a 60mm épaisseur, joints de dilatation et moulures de plafond en EPS peintes	Blanc	Lavable	EN 14509
Toiture deux pentes avec gouttières doubles en acier galvanisé et descentes d' eau en aluminium laquées	Rouge, imitation tuile Lusa	Anti UV	EN 14509
Toit Plat avec gouttières doubles en acier galvanisé, descentes du toit en aluminium laquée	Rouge ou blanc	3 ondes et Anti UV	EN 14509
Menuiserie en contreplaqué marine hêtre ou chêne. Portes intérieures lisses avec serrurerie inox.	Vernis Naturel	Portes de 35 mm	EN 13986
Fenêtres en aluminium coulissantes ou à vantaux. Volets battants ou roulants électriques en aluminium thermique. Porte extérieure en aluminium, pleine ou en verre dépoli.	Blanc, Vert, Marron ou Gris aluminium	Double Vitrage "CLIMALIT"	EN 1279
Installation électrique, d'eau et des égouts en accord avec la législation en vigueur.	Blanc	LED's	EN 45011

EQUIPEMENTS	Meubles Mélaminé Mât	Equipements
Salon	Table Basse, Meuble TV	Table salle à manger et 4 chaises. Canapé . Prise TV. Pré-Installation Air Conditionné. Ventilation naturelle
Cuisine	Meubles Hauts et Bas, Plan de travail granit gris. Faïence en credence	Four, Plaque électrique, Réfrigérateur blanc. Evier inox-1 bac+égouttoir, Mitigeur, Hotte encastrée. Machine à laver le linge et pré-Installation pour une autre machine à laver. Ventilation naturelle
Chambres	Penderie étagère et tiroirs. Tête de lit, Tables de chevet	Lits avec sommiers et matelas orthopédiques. Pré-Installation Air conditionné. Ventilation naturelle
Salle de Bains	Meuble lababo et miroir	Sanitaires Blancs – Meuble vasque, WC, Douche avec paroi. Dans les salles de bains principales des maisons fixes: 1 baignoire et 1 bidet .Mitigeur chromé. Ventilation forcée.
Autres Equipements	Non Applicable	Kitur Solar thermosiphon de 150 Litres. Habillage du soubassement en DECK pins,Escalier d' accès à la maison

Les articles définis ci-dessus sont nos standards (autres options, couleurs sont possibles). Nous pouvons étudier d'autres propositions et vous communiquer un devis.

Les Maisons Modulaires Fixes KITUR répondent aux exigences du REGEU ainsi qu'au décret de loi 163/2006, KITUR se charge des autorisations et demandes de permis pour votre construction.